

Glanztrockner V

Glanz-Trocknungshilfe V

Die hochwertige Trocknungshilfe mit Glanzadditiven. Innovative Pflege- und Hydrophobierungskomponenten bewirken selbst bei kritischen Wasserwerten einen schnellen, flächigen Aufriss und ein gutes Trocknungsergebnis. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe und Siliconderivate. Mit VW-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen etc.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur bis 1:3 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Trockner: 10-17 ml.
Heiß-/Kaltwachs: 12-19 ml. VDA-konform Klasse A.

Gebinde

Art.-Nr. *Gebinde*

271033	33 l
--------	------

ph-Wert: 4,5

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.