

KocFloc

Flockungsmittel A

Das hochkonzentrierte Flockungs- und Fällungsmittel auf Basis von Aluminiumhydroxidchlorid zum Einsatz in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Feinste Schmutzpartikel verbinden sich zu großen Flocken und werden per Fällung (Sedimentation im Schlammfang) und/oder Filtration dem Schmutzwasser entzogen. Nicht für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Anwendungsgebiete

Abwasserbehandlungsanlagen und koventionelle Brauchwasseraufbereitungsanlagen.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe oder manuell pur im laufenden Betrieb dem ersten Schlammfang/Absetzbecken zufügen. Zudosierung: täglich 30-60 ml pro m³ Brauchwasser oder in Waschanlagen 7-10 ml pro PKW. Optimale Wirkung im pH-Wertbereich (Brauchwasser) 7 bis 8.

Gebinde

Art.-Nr. Gebinde

74034 34 kg

ph-Wert: 1,4

Warnhinweise

Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen einsetzen.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.