

Plastiklack-Spray grau

Sprühlack grau matt

Stark haftender, schnell trocknender Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft. Zur Farbausbesserung von abgenutzten und ausgebleichten Flächen wie Einstiegsholme, Ladekanten, Stoßstangen, Radläufe, Verkleidungen u. ä. aus Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. Schützt langanhaltend vor Korrosion und Umwelteinflüssen.

Anwendungsgebiete

Metall, Gummi, Kunststoff, Stoff etc. an PKW, Nutzfahrzeugen etc.

Anwendungsempfehlung

Vor Gebrauch schütteln. Gereinigte Teile (entrostet, entfettet etc.) im Kreuzgang aus 25 - 30 cm Entfernung dünn besprühen und trocknen lassen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Düse freisprühen.

Gebinde

Art.-Nr. Gebinde

107412	400 ml
--------	--------

Warnhinweise

Dose bei Raumtemperatur (ca. 16 - 20 °C) lagern und verarbeiten. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.