



Autoshampoo

Shampoo per auto

Lo shampoo per impianti di autolavaggio a portale o a tunnel e per lavaggio a mano, esente da fosfati e NTA. La combinazione di tensioattivi anionici e non ionici garantisce un'accurata e delicata pulizia. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque industriali. Conforme VDA, classe A.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, lavaggio a mano ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:10 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: shampoo: 6-10 ml. Lavaggio a mano: 1:150. Conforme VDA, classe A.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1 L	13001
11 KG	13011
210 KG	13210
21 KG	13021

Valore pH: 9

Avvertenze

Non lasciare essiccare.;Verificare l' idoneità e la compatibilità prima dell' uso.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostra responsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.